



- Prírodný, pružný drevovláknitý izolačný materiál
- Jednoduchá manipulácia a zabudovanie do konštrukcie, nemrví sa
- Veľmi paropriepustný materiál
- Veľmi dobrá tepelná izolácia spolu s tepelnou akumuláciou celoročne zlepšuje tepelnú stabilitu v interiéri
- Tupý spoj na zraz

Hrúbky a formáty

Hrúbka [mm]	Hmotnosť [kg/m ²]	Rozmer dosky [cm]	Krycí rozmer [cm]	Počet dosiek	Plocha na pal. [m ²]	Hmotnosť pal. [kg]
40	2,00	57,5 x 122	57,5 x 122	120	84,18	185
50	2,50	57,5 x 122	57,5 x 122	90	63,14	175
60	3,00	57,5 x 122	57,5 x 122	80	56,12	185
80	4,00	57,5 x 122	57,5 x 122	60	42,09	185
100	5,00	57,5 x 122	57,5 x 122	48	33,67	185
120	6,00	57,5 x 122	57,5 x 122	40	28,06	185
140	7,00	57,5 x 122	57,5 x 122	32	22,45	174
160	8,00	57,5 x 122	57,5 x 122	30	21,05	185
180	9,00	57,5 x 122	57,5 x 122	24	16,84	169
200	10,00	57,5 x 122	57,5 x 122	24	16,84	185
220	11,00	57,5 x 122	57,5 x 122	20	14,03	171
240	12,00	57,5 x 122	57,5 x 122	20	14,03	185



Technické údaje

Objemová hmotnosť
 Súčiniteľ tepelnej vodivosti (EN 13171)
 Merná tepelná kapacita
 Faktor difúzneho odporu
 Trieda horľavosti (EN 13501-1)
 Napätie v tlaku pri stlačení 10%
 Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky
 Modul pružnosti
 Identifikačný kód podľa EN 13171

ρ kg/m³ 50
 λ_D W/(m.K) 0,038
 c J/(kg.K) 2100
 μ 2
 E
 σ kPa -
 kPa -
 E N/mm² -

WF-EN13171-T3-TR1-AFr5

Použitie



Kód použitia (DIN 4108-10)

Kód Európskeho katalógu odpadov (EWC)

030105; 170201; 170604

Popis výrobku

Rohož PAVAFLEX je pružný viacúčelový drevovláknitý izolačný materiál. Vynikajúce difúzne, tepelnoizolačné a tepelnoakumulačné vlastnosti ju uprednostňujú k využívaniu hlavne v difúzne otvorených konštrukciách. Má široké uplatnenie v strešných a obvodových plášťoch a stropoch ako výplňová izolácia. Zdraviu neškodná rohož sa ľahko reže s využitím jednoduchých rezacích nástrojov. PAVAFLEX sa nemrví, preto sa ľahko, rýchlo a presne vkladá do vymedzeného priestoru. Malý formát umožňuje ľahkú manipuláciu aj v stiesnených priestoroch interiéru. Vždy chrániť pred dažďom, len pre vnútorné použitie.

Skladovanie

Skladujte na suchom a rovnom mieste, chráňte pred dažďom a poškodením. Rohože používajte len v suchom stave. Nie je povolené skladovať viac paliet na sebe.