



- Viacúčelová doska k použitiu v interiéri
- Osvedčená kročajová izolácia pre akékoľvek systémy suchých podláh
- Podkladná vrstva pod parkety a plávajúce podlahy
- Ďalšie použitie v obalovom priemysle, nástenky a pod.
- Tupý spoj na zraz

Hrúbky a formáty

Hrúbka [mm]	Hmotnosť [kg/m ²]	Rozmer dosky [cm]	Krycí rozmer [cm]	Počet dosiek	Plocha na pal. [m ²]	Hmotnosť pal. [kg]
8	1,80	250 x 120	250 x 120	125	375,00	675
10	2,25	250 x 120	250 x 120	112	336,00	774
12	2,70	250 x 120	250 x 120	94	282,00	761
16	3,60	250 x 120	250 x 120	70	210,00	756
19	4,28	250 x 120	250 x 120	60	180,00	770

Technické údaje

Objemová hmotnosť	ρ	kg/m ³	225
Súčiniteľ tepelnej vodivosti (EN 13171)	λ_D	W/(m.K)	0,046
Merná tepelná kapacita	c	J/(kg.K)	2100
Faktor difúzneho odporu	μ		5
Trieda horľavosti (EN 13501-1)			E
Napätie v tlaku pri stlačení 10%	σ	kPa	100
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky		kPa	15
Modul pružnosti	E	N/mm ²	-
Identifikačný kód podľa EN 13171	WF-EN13171-T5-CS(10/Y)100-TR15-WS2,0-MU5-AFr100		
Kód použitia (DIN 4108-10)	DAD-ds, DZ, DI-zg, DEO-ds, WAB-ds, WH, WI-zg, WTR		
Kód Európskeho katalógu odpadov (EWC)	030105; 170201; 170604		

Použitie



Popis výrobku

Doska SWISSISOLANT je veľkoformátová doska so širokým využitím aj mimo stavebníctva. V podlahách sa uplatňuje ako kročajová a tepelná izolácia. Veľký formát bez problémov umožňuje klásať až tri dosky krížom cez seba. Univerzálna izolačná vrstva môže byť využitá do všetkých typov skladaných suchých podláh. Tenké dosky slúžia ako podložka pod plávajúce a parketové podlahy. SWISSISOLANT sa uplatňuje vo veľa ďalších aplikáciách v interiéroch obdobne ako predtým známa doska Hobra. Je potrebné vždy chrániť pred dažďom, len pre vnútorné použitie.

Skladovanie

Skladujte na suchom a rovnom mieste, chráňte pred dažďom a poškodením. Dosky používajte len v suchom stave. Je povolené skladovať maximálne 4 palety na sebe.